



## DH-Cleanair

### Montering

Monteras mot övre torrluftsstos på TrygghetsVakten DH sorptionsavfuktare.

### Användningsområde

#### Motverkar lukter exempelvis från:

Pentaklorfenol /tryckimpregnerat

Geosmin

Mögel

Övrig VOC

### Funktion

Luft som passerar genom DH-Cleanair exponeras för UV-ljus som bryter ner organiska föroreningar. UV-ljusets våglängder reagerar med en katalysator och skapar av syre och vattenånga i luften en renande plasma som dödar bakterier, virus, och mögelsporer. Flyktiga kemiska gaser (VOC) neutraliseras samtidigt som dåliga lukter avlägsnas. Plasman, d.v.s. den ultrarena luften, blåses sedan ut i krypgrunden/vinden och bär med sig den renande fotoplasman som söker upp och förintar skadliga föroreningar. DH-Cleanairs syreanvändning är dessutom miljövänlig.

Anslutningsspänning	200-277V 50/60Hz
Rek. säkring	10 A
Anslutningseffekt	7 W
Klarar upp till 200 kvm	
Drifttid lampa	8000 tim
<b>Varning:</b> Stäng av strömmen innan locket öppnas	
<b>Varning:</b> Titta aldrig in i lampan vid drift	