

DH5 Jouravfuktare

Tyst och robust sorptionsavfuktare för vattenskador och byggavfuktning



DH5 är en lätt och driftsäker avfuktare med variabel ventilation och avfuktningsskapacitet.

-En kraftig cirkulation med EC-motor av torr- och regenereringsluft reglerbart upp till 500 m³/timme gör den lämplig för utrymmen med höga krav på jämt fördelad avfuktning.

-200 mm regenereringsstos (avfuktarens insug) möjliggör placering av avfuktaren i annat utrymme än det som ska avfuktas.

-Levereras med inbyggd timräknare och hygrostat.

-Extra filterbox finns som tillval för högeffektiv luftrening vilket är viktigt efter en mögelskada där kvarvarande mögelgifter ska avlägsnas.



-Kan också enkelt anslutas till TrygghetsVakten DH Clean Air för rening av brandrök, mögel, bakterier, virus och lukter.

Anslutningsspänning	230V / 50-60Hz
Rek. säkring	10A
Anslutningseffekt:	0,65-1,3 kW
Avfuktningsskapacitet 20° C 60% RF	10 – 24 l dygn
Luftflöde	100 – 500 m ³ /h
Ljudnivå	48 – 67 dB(A)
Ljudnivå med extra ljuddämpare	45 – 65 dB(A)
Torrluftsanslutning	2 st 100 mm
Våtluftsanslutning	1 st 63 mm
Regenereringsanslutning	1 st 200 mm
Vikt	11 kg

Tillval är DH Clean Air, externt luftfilter och extra 200mm ljuddämpare för regenereringsluft.